

# SPLG-Grouper Integrationsmodul Java

## Einführung

Dieses Dokument beschreibt, wie Sie das Integrationsmodul Java in eine Java-Applikation direkt integrieren können. Für .NET-basierte Anwendungen gibt es ein analoges Integrationsmodul Dotnet. Für andere Technologien müssen Sie entweder eine Java- oder .NET-Integrationstechnologie verwenden, oder Sie nutzen den REST-Service, welcher bei beiden Integrationsmodulen verfügbar ist (siehe Dokument «SPLG-Grouper REST-Schnittstelle»).

Das Integrationsmodul Java setzt mindestens Java 11 voraus.

## Referenzierung

Stellen Sie sicher, dass «splg-grouper.jar» im Classpath Ihrer Applikation enthalten ist.

## Verwendungsbeispiel

Der folgende Code ist ein kleines Beispiel, wie Sie den Grouper instanziiieren und verwenden können.

```
import splg.grouper;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // Initialize Grouper
        Grouper grouper = Grouper.create(
            new File("config/license.txt")
        );
        grouper.setDefdir(new File("config/defs-demo.dat"));
        grouper.setSldir(new File("config/spitallisten-demo.dat"));

        // Set currently used release (definition/spitalliste)
        var release = "A_2023";
        grouper.setRelease(release);

        // Get Falldaten (from file or UI or database)
        var falldaten = ...;

        // Group falldaten and get result
        var result = grouper.group(falldaten);

        // Output result (to file or UI or database or console)
        System.out.println(result.splg);
    }
}
```

## Grouper

Die Grouper-Klasse wird verwendet, um Definitionen und Spitallisten zu laden und Daten zu gruppieren. Sie stellt den zentralen Punkt der Interaktion mit dem SPLG-Grouper dar.

```
public class Grouper {
    // Erstellt die Grouperinstanz, die Lizenzdatei «licfile» muss
    // existieren und gültig sein, damit gruppiert werden kann.
    public static Grouper create(File licfile) throws IOException;

    // Setzt das Verzeichnis, in welchem nach Definitionsdateien
    // gesucht wird. Es kann nur ein Verzeichnis respektive eine
    // Datei für Definitionen gesetzt werden. Erneute Aufrufe der
    // Funktion respektive von «setDefdir» ersetzen frühere Werte.
    public void setDefdir(File defdir);

    // Setzt die («Single-File-Def») Datei, welche für Definitionen
    // durchsucht wird. Es kann nur ein Verzeichnis respektive eine
    // Datei für Definitionen gesetzt werden. Erneute Aufrufe der
    // Funktion respektive von «setDeffile» ersetzen frühere Werte.
    public void setDeffile(File deffile);

    // Setzt das Verzeichnis, in welchem nach Spitallisten gesucht
    // wird. Es können mehrere Verzeichnisse/Dateien durch
    // wiederholten Aufruf der Funktion gesetzt werden.
    public void setSldir(File sldir);

    // Setzt die («Single-File-SL») Datei, welche für Spitallisten
    // durchsucht wird. Es können mehrere Dateien/Verzeichnisse
    // durch wiederholten Aufruf der Funktion gesetzt werden.
    public void setSlfile(File slfile);

    // Fügt eine Spitalliste manuell hinzu. Die Spitalliste gilt für
    // den spezifizierten Release «release» und betrifft den durch
    // «burnr» und optional «plz» und «location» identifizierten
    // Betriebsstandort (falls nur «burnr» geliefert wird, werden
    // für «plz» und «location» leere Strings übergeben). Die Liste
    // der SPLG «splgs» bestimmt die dem Betriebsstandort erteilten
    // Leistungsaufträge.
    public void addSpitalliste(
        String release,
        String burnr,
        String plz,
        String location,
        boolean reference,
        String canton,
        String... splgs
    );
}
```

```
// Setzt einen Kantons-Override. Der Kantonsoverride
// muss ein Kantonskürzel sein (z. B. «ZH»). Dieses
// wird ab nun für alle Fälle beim Leistungscontrolling
// als Wohnkanton verwendet (bei der Auswahl der zu
// verwendenden Spitalliste). Ein gesetzter Override
// kann durch erneuten Aufruf mit leerem String zurück-
// gesetzt werden.
public void setKantonOverride(String kantonOverride);

// Aktiviert einen Release (z. B. «A_2024» oder «R_2024»)
// Ab diesem Zeitpunkt werden alle folgenden Fälle mit
// diesem Release gruppiert. Es kann jederzeit ein neuer
// oder bereits früher gewählter Release gesetzt werden.
// Die Definitionen und Spitallisten werden gecacht.
public void setRelease(String release) throws IOException;

// Löscht gecachte Definitionen und Spitallisten.
public void clearCache();

// Gruppiert einen Fall
public Result group(Falldaten fall);
}
```

## Falldaten

```
public class Falldaten {

    // controlling-relevant
    public String burnr = "";
    public String plz = "";
    public String standort = "";
    public String wohnkanton = "";
    public String statistikfall = "";
    public String behandlungsart = "";
    public String tarifsystem = "";

    // fallidentifikation
    public String fallid = "";

    // grouper-relevant
    public String agey = "";
    public String aged = "";
    public String ssw = "";
    public String ggw = "";
    public String dmb = "";
    public String freiwilligkeit = "";
}
```

```
public String austritt = ""; // Austrittsdatum, Format YYYYMMDD

// grouper-relevant
public List<FalldatenDiagnose> diagnosen = new ArrayList<>();
public List<FalldatenBehandlung> behandlungen = new ArrayList<>();

// controlling-relevant

public List<FalldatenPatientenbewegung> bewegungen =
    new ArrayList<>();

// output-relevant
public String ave = "";
public String weg = "";
public String sn = "";
public String skz = "";
public String ea = "";
public String ad = "";
public String ana = "";
public String ed = "";
public String mk = "";
public String ei = "";
public String gew = "";
public String hktr = "";

// output-relevant SwissDRG/TARPSY/STReha
public String drg = "";
public String pcg = "";
public String rcg = "";
public String mdc = "";
public String cw = "";
public String pccl = "";
public String ecwt = "";

// zusatz (durchreiche)
public String zusatz = "";
public String erhebungsjahr = "";
public String standortkanton = "";
}

public class FalldatenDiagnose {
    public int rang;
    public String code;
```

```
        public String seitigkeit = "";
        public String zusatz = "";
    }

    public class FalldatenBehandlung {
        public int rang;
        public String code;
        public String seitigkeit = "";
        public String ambExt = "";
        public String beginn = "";
        public List<FalldatenOperator> operateure = null;
    }

    public class FalldatenOperator {
        public String gln = "";
        // 1 = Erstoperator, 2 = Zweitoperator
        public String funktion = "";
        // 1 = Auf Liste GD, 0 = Nicht auf Liste GD
        public String zulassung = "";
    }

    public class FalldatenPatientenbewegung {
        public String beginn = "";
        public String ende = "";
        public String art = "";
        public String burnr = "";
    }
}
```

## **Resultat**

```
public class Result {
    public String fallid;

    public String splg;
    public List<String> lgs;
    public List<String> quer;
    public List<String> mfzs;
    public List<String> mfzo;

    public List<MFZOPoints> points;

    public int slst;
    public int lactrl;
    public Set<String> lactrlcodes;

    public Set<ErrorCode> errorcode;

    public String notes = "";
    public String zusatz = "";
}
```

```
    public String defversion;  
    public List<String> spitalllisten;  
  
    public String getErrorCode();  
}  
  
public class MFZOPoints {  
    public String gln;  
    public String lg;  
    public double points;  
}  
  
public class ErrorCode implements Comparable<ErrorCode> {  
    public String getCode();  
    public boolean isOK();  
    public boolean isWarning();  
    public boolean isError();  
}
```

## REST-Service

Das Integrationsmodul Java implementiert im «splg-grouper.jar» auch einen einfachen REST-Service, mit dem Sie technologieunabhängig gruppieren können.

Sie starten den Service auf der Kommandozeile wie folgt:

```
java -jar splg-grouper.jar service .\license.txt .\defs-demo.dat .\spitalllisten-demo.dat
```

Dadurch wird per Default unter Port 8080 auf localhost ein HTTP-Server gestartet, über welchen gruppiert werden kann. Weitere Informationen dazu finden Sie im Dokument «SPLG-Grouper REST-Schnittstelle».